TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

GAK 1INFHx8 8MPPT 8ÜS MC4_o_u

Scatole di collegamento per generatori pronte per il collegamentoLa soluzione perfetta per tutte le esigenze del cliente.

Montati tra i moduli solari e l'inverter, i quadri di collegamento dei generatori assicurano l'interconnessione delle correnti prodotte. TARU ha tenuto conto delle continue esigenze dei propri clienti per sviluppare numerose configurazioni standard di quadri di collegamento dei generatori.
L'offerta spazia dalle soluzioni da installare sui tetti ai grandi parchi solari.
A seconda della versione, le scatole sono dotate di morsettiere, protezione da sovratensione, fusibili rilevatori di arco e interruttori di protezione fino al sistema di monitoraggio permanente della potenza delle stringhe.

Cassetta di collegamento generatore per inverter con 8 inseguitori MPP,
adatta alla protezione del lato CC di 1 stringa ciascuno.
Tensione massima della stringa Uoc: < 1100 V.
8x1 ingresso, con 1 fusibile ciascuno = 8 portafusibili
(fusibili da ordinare separatamente), collegamento tramite connettore MC4, in alto
8x1 uscite, collegamento tramite connettore MC4, in basso
senza interruttore CC
8 scaricatori di sovratensione tipo I-II con contatto di segnalazione
Grado di protezione: IP44 (a causa delle griglie di ventilazione per la convezione naturale, altrimenti IP65)
Dimensioni A x L x P: 360 x 540 x 171 mm

Informazioni generali sull'ordine

Tipo:	GAK 1INFHx8 8MPPT 8ÜS MC4_o_u
Riferimento:	94156
Cdt.:	1

Scheda tecnica

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

GAK 1INFHx8 8MPPT 8ÜS MC4_o_u

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e peso

Larghezza	360 mm	Altezza	360 mm
Profondità	171 mm	Peso netto	7700 g

Uscite CC (per MPPT)

Collegamento	Con. MC4, originali	Numero uscite CC	1

Ingressi CC (per MPPT)

Collegamento	Con. MC4, originali	Numero di ingressi CC	1
Fusibile	con fusibile		

Proprietà elettriche DC

I_{sc} max. Uscita = I_{tot} x 1,25

		Corrente di ingresso CC per ingresso/totale	
Tension nominale DC	1100V DC	I_{IN} par Entrée/tot	25/200 A CC
Messa a terra		Prot. da sovratensione	Parafulmine 1100V Tipo I + II
senza interruttore			con segnalatore a distanza

Custodia

Tipo di montaggio	Montaggio a parete	Grado di protezione	IP44
Materiale	Plastica		
Temp. max:	Da -15 °C a +45 °C	(temperatura ambiente)	