TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

GAK 1INx12 12MPPT 12ÜS MC4_u_o

Scatole di collegamento per generatori pronte per il collegamentoLa soluzione perfetta per tutte le esigenze del cliente.

Montati tra i moduli solari e l'inverter, i quadri di collegamento dei generatori assicurano l'interconnessione delle correnti prodotte. TARU ha tenuto conto delle continue esigenze dei propri clienti per sviluppare numerose configurazioni standard di quadri di collegamento dei generatori.
L'offerta spazia dalle soluzioni da installare sui tetti ai grandi parchi solari.
A seconda della versione, le scatole sono dotate di morsettiere, protezione da sovratensione, fusibili rilevatori di arco e interruttori di protezione fino al sistema di monitoraggio permanente della potenza delle stringhe.

Cassetta di collegamento generatore per inverter con 12 inseguitori MPP,
adatta alla protezione del lato CC di 1 stringa ciascuno.
Tensione massima della stringa Uoc: < 1100 V.
12x1 ingressi, collegamento tramite connettore MC4, in basso
12x1 uscite, collegamento tramite connettore MC4, in alto
senza interruttore CC
12 scaricatori di sovratensione tipo I-II con contatto di segnalazione
Grado di protezione: IP65
Dimensioni A x L x P: 360 x 540 x 171 mm

Informazioni generali sull'ordine

Tipo:	GAK 1INx12 12MPPT 12ÜS MC4_u_o
Riferimento:	94071
Cdt.:	1

Scheda tecnica

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

GAK 1INx12 12MPPT 12ÜS MC4_u_o

Caratteristiche tecniche

Dimensioni e peso

Larghezza	540 mm	Altezza	360 mm
Profondità	171 mm	Peso netto	10000 g

Uscite CC (per MPPT)

Collegamento	Con. MC4, originali	Numero uscite CC	1

Ingressi CC (per MPPT)

Collegamento	Con. MC4, originali	Numero di ingressi CC	1
Fusibile	senza fusibile		

Proprietà elettriche DC

I_{sc} max. Uscita = I_{tot} x 1,25

		Corrente di ingresso CC per ingresso/totale	
Tension nominale DC	1100V DC	I_{IN} par Entrée/tot	36/432 A CC
Messa a terra		Prot. da sovratensione	Parafulmine 1100V Tipo I + II
senza interruttore			con segnalatore a distanza

Custodia

Tipo di montaggio	Montaggio a parete	Grado di protezione	IP65
Materiale	Plastica		
Temp. max:	Da -15 °C a +45 °C	(temperatura ambiente)	