Scheda tecnica

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

BAT DC 3x50A Combiner Box BYD

Scatola di protezione per batterie per collegare 1 caricabatterie o inverter e fino a 3 accumulatori di tipo BYD Premium HVM, HVM+ e HVB.

Attenzione: non superare la corrente massima di carica/scarica di 50A per batteria (totale 63 A)!

Tensione massima < 1000 V
3 collegamenti per batterie
1 collegamento per caricabatterie/inverter
4 interruttori di protezione della linea CC 4P 63A per la protezione di tutti i collegamenti.

Il tutto integrato in un alloggiamento in plastica con coperchi ribaltabili chiudibili a chiave.
Grado di protezione: IP30 (dovuto alle fessure di ventilazione)
Dimensioni A x L x P: 550 x 328 x 140 mm

Contenuto della fornitura:
- Bat. Combiner Box
- Schema elettrico
- Staffe di fissaggio a parete
- Cappucci di copertura per viti di fissaggio
- Set di etichette per impianti CC con accumulo a batteria

Informazioni generali sull'ordine

Tipo:	BAT DC 3x50A Combiner Box BYD
Riferimento:	94252
Cdt.:	1

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

BAT DC 3x50A Combiner Box BYD

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale	1000V CC
Corrente nominale / Corrente di uscita di picco	50A Compatibile con BYD Premium HVM, HVM+,HVB
Corrente continua consigliata	50A
Corrente nominale dell'interruttore automatico	63A
Corrente di cortocircuito massima commutabile	10kA
Numero di batterie ricaricabili (in parallelo)	3
Lunghezza massima del cavo	vedere le istruzioni del produttore

Alloggiamento

Grado di protezione	IP30
Materiale	Plastica
Colore della scocca	RAL7035
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Tipo di chiusura	coperchio ribaltabile

Dimensioni e peso

Larghezza	328mm
Altezza	550mm
Profondità	140mm
Peso ca.	6.5kg

Distanze minime

in alto	200mm
in basso	200mm
laterale	200mm
davanti	800mm

Valori ambientali

Temperatura massima (temperatura ambiente)	da -15 °C a +45 °C
Umidità massima	dal 5 al 70%
Altezza massima	2000m