Datenblatt

PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Anschlussfertige Umschalteinrichtung für Fronius Symo Gen24 Speichersysteme

– Anschlusssicherung max. 63A
– Notstrom max. 17.4A (begrenzt durch die Grösse des Wechselrichters)
– Allpolige Trennung -TN(C)-S/TN-S Netze
– Achtung: Kein TN-C Netz in der Kundenanlage!
– Fronius Smart Meter TS 65A-3 separat installieren

Passend für
Fronius – Symo GEN24 3.0 Plus/4.0 Plus/5.0 Plus/6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus/12.0 Plus /12.0 Plus SC

Verbaut im Kunststoff-Gehäuse
Schutzart: IP65
Masse H x B x T: 550 x 328 x 140 mm

Allgemeine Bestelldaten

Typ:	PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24
Best.-Nr.:	94194
VPE:	1

Datenblatt

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Breite	328 mm	Höhe	550 mm
Tiefe	140 mm	Gewicht	9100 g

Ausgänge AC

Anschlussart	Klemmen 16mm²	Anzahl Ausgänge AC	1

Eingänge AC

Anschlussart	Klemmen 6/16mm²	Anzahl Eingänge AC	3

Elektrische Eigenschaften AC

		Eingangsstrom; pro Eingang	
Bemessungsspannung	3x400V AC	I_{IN} WR / Netz	17.4A / 63A AC
Erdung	6mm²		

Gehäuse

Montageart	Wandmontage	Schutzart	IP65
Material	Kunststoff		
max. Temperatur:	-15°C bis +45°C	(Umgebungtemperatur)	